Individuelle Produkte

Ausstattungsvarianten

Unsere Fenster sind in allen Varianten erhältlich: mit farbiger acrylcolor-Oberfläche für ein langes, unbeschwertes Fensterleben ebenso wie mit besonderen Wärme- , Sicherheits- und Schallschutzgläsern. Hochwertige Siegenia-Beschläge sorgen für Sicherheit und Bedienkomfort. Außerdem gibt es WIDMAIER-Fenster auf Wunsch mit dem selbstständig arbeitenden Lüftungssystem GECCO und weiteren sinnvollen Detaillösungen – ganz nach Ihren Wünschen.

acrylcolor

Aluminium-Haustüren

Neben Kunststoff-Türen bieten wir auch Haustüren aus Aluminium an. Hochwertige, stabile Rahmenprofile sorgen für Sicherheit und Komfort. Beide Rahmenmaterialien lassen sich problemlos mit verschiedenen Haustürfüllungen kombinieren.



Mit dem vollautomatisch arbeitenden Lüftungssystgem GECCO ist für eine ausreichende Grundlüftung gesorgt. Gleichzeitig werden Zugluftererscheinungen verhindert.



IKD® und STV®

Wo sonst der kalte Stahl sitzt, ist bei der Intensiv-Kern-Dämmung IKD® (2) die Aussteifungskammer im Flügel mit einem hochdämmenden Spezialmaterial ausgeschäumt. Die statische Funktion übernimmt in diesem Fall die Scheibe durch STV® (1), der Statischen-Trocken-Verglasung. In erster Linie lassen sich mit dieser Technik herausragende Wärmedämmwerte erzielen. IKD® und STV® helfen aber nicht nur, Heizkosten einzusparen.



TITAN AF

Effizient und zukunftsweisend. Das sind die Attribute, die das Beschlagsystem TITAN AF treffend beschreiben. Es überzeugt mit anspruchsvoller Optik, hoher Funktionalität, ausgereiftem Komfort und einer Fülle zukunftsweisender Technologien in den Bereichen Funktionalität, Sicherheit und Komfort: vom leichtgängigen Komfortpilzzapfen, über die toleranzunempfindliche Winkelbandkupplung bis zur sicheren Fehlbedienungssperre.

Hebe-Schiebe-Türen

Die besondere Technik der Hebe-Schiebe-Tür ist gefragt, wenn großflächige Übergänge geplant sind. Damit lassen sich große Türelemente problemlos bewegen. Und der fast schwellenlose Bodenanschluss hebt die Trennung zwischen innen und außen zusätzlich auf.

Leistungsspektrum

- **Fenster und Türen aus Kunststoff**
- **Haustüren aus Kunststoff**
- **Farbgebung mit acrylcolor**
- **Oberflächen in zahlreichen Dekorfolien**
- **Flexible Farbgestaltung mit ALU-Schalen**
- **Hebe-Schiebetüren**
- **Wärmedämmverglasung**
- **Einbruchschutz mit hochwertigen Siegenia-Beschlägen**
- **STV® (Statische-Trocken-Verglasung)**
- **IKD® (Intensiv-Kern-Dämmung)**
- **Aluminiumhaustüren**

WIDMAIER
FENSTER & TÜREN

Ihr WIDMAIER-Partner berät Sie gerne:

WIDMAIER
FENSTER & TÜREN

Qualität & Service

Fenster und Türen von WIDMAIER

Vielfalt mit System

Ob für Neubau oder Renovierung – der Kauf neuer Fenster muss wohl überlegt sein. Denn es sollten schon die Richtigen sein und allen gestellten Anforderungen genügen.
Wir helfen Ihnen dabei, die richtige Wahl zu treffen. Unsere breite Fensterpalette deckt alle nur erdenklichen Anforderungen ab. Dabei spielen Kriterien wie die richtige Bautiefe, Aufbau und Geometrie des verarbeiteten Profilsystems und andere Details eine wichtige Rolle. Überzeugen Sie sich von unserer Leistungsfähigkeit. Wenn es um Fenster geht, sind wir die richtige Adresse!

Immer mit dabei:

- **Hoppe Secustic Sicherheitsgriff**
- **Serienmäßig umlaufend Sicherheitsschließbleche**
- **2 mm Stahlverstärkung**
- **Balkontüren mit Aluminium-Zuziehgriff (weiß oder silber)**

S 7000 IQ

- **Mitteldichtungssystem / 74 mm Bautiefe**



1. 5-Kammer-Technik
2. Mitteldichtung
3. Bautiefe 74 mm
4. RAL-geprüfte Qualität von GEALAN
5. Glas U_g 1,1 bis 0,5 W/m²K

S 8000 IQ

- **Anschlagdichtungssystem / 74 mm Bautiefe**



1. 5-Kammer-Technik
2. Anschlagdichtung
3. Bautiefe 74 mm
4. RAL-geprüfte Qualität von GEALAN
5. Glas U_g 1,1 bis 0,5 W/m²K

S 9000

- **Anschlagdichtungssystem / 82,5 mm Bautiefe**



1. 6-Kammer-Technik
2. Anschlagdichtung
3. Bautiefe 82,5 mm
4. RAL-geprüfte Qualität von GEALAN
5. Glas U_g 1,1 bis 0,5 W/m²K

S 9000 plus

- **Mitteldichtungssystem / 82,5 mm Bautiefe**

1. 6-Kammer-Technik
2. Mitteldichtung
3. Bautiefe 82,5 mm
4. RAL-geprüfte Qualität von GEALAN
5. Glas U_g 1,1 bis 0,5 W/m²K